



## NYS35345LE2 (200-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

○希望小売価格**395,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(33900 lm)(194W)(174.7 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重6.7kg

仕様: 本体: アルミ

前面パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35°C

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

適合投光器取付部品: 普及型: 投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400

適合ポールアダプタ(別売): 1灯用(φ89用)DYDX4023・1灯用(φ114用)DYDX4031・2灯用(φ114用)DYDX4032

適合ポール(別売): 4.5m(φ89用)DYDX4410・4.5m(φ114用)DYDX4411・4.5m(φ89用)DYDX4412・4.5m(φ114用)DYDX4413・5.5m(φ114用)DYDX4510

適合1灯用投光器台(別売): 壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183

前方カッターバ(別売): NYK43065

後方カッターバ(別売): NYK43066

広角タイプ

**注) YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。**

**注) フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。**

**注) 調光はできません。**

**注) 前方・後方カッターバは同時に両方は取り付けできません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防雨型

重耐塩害仕様

