



NYS89000LE9 (100-242V)

○希望小売価格 **240,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(22.7W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重6.6kg

仕様: 本体: アルミダイキャスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス(つや消し)

アーム: ステンレス鋼板: ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP24

周囲環境温度-20℃~35℃

光源寿命60000時間

備考: 適合ポールアダプタ(別売): NYD20013・NYD20014・NYD20015

適合ポール(別売): NYD24500・NYD24501K

適合フランジ(別売): NNY28486

適合街路灯用ポール(別売): YD4509HN・トクポールXY4550CHN

適合街路灯用アーム(別売): NNY28466・NNY28467

適合1灯用投光器台(別売): YK05183K

適合投光器台(別売): 投光器台XE11BZ・投光器台XE12BZ

注) 灯具は耐塩害仕様です。ポールとアダプタの組み合わせにより海岸地帯に使用できません。

注) 人の目から60cm以内に入る場所には設置しないでください。目を傷める原因となります。器具を見続けしないでください。

注) 誘虫器の点灯時間については仕様書や取扱説明書を必ず事前にご確認ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防まつ型 (灯具本体部)
防まつ型(結線 ボックス)
耐塩害仕様

