



NYT1021FZLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra93

Ⓢ希望小売価格 **66,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1255 lm)(17.2W)(72.9 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ136・長180.5・高285・重3.7kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル:強化ガラス

耐風速60m/sec仕様

保護等級:IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合取付金具:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)・ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)・アームDYDX5026(別売)・スパイクNNY28585(別売)

オプション:スヌートNYK50000(別売)・ガード

NYK50001(別売)・ディフューズレンズNYK50002(別売)・

スプレッドレンズNYK50003(別売)

狭角タイプ

天井面・壁面・据置取付用

NYT1021FK相当品

注)調光はできません。

注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

13°

彩光色

防雨型

