



## NYT1033SZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **74,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2335 lm) (31W) (75.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ136・長180.5・高285・重3.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合取付金具: ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)・ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)・アームDYDX5026(別売)・スパイクNNY28585(別売)

オプション: スヌートNYK50000(別売)・ガード

NYK50001(別売)・ディフューズレンズNYK50002(別売)・

スプレッドレンズNYK50003(別売)

広角タイプ

天井面・壁面・据置取付用

NYT1033SK相当品

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

35°

彩光色

防雨型

