



NYT1034NLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **52,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3280 lm) (31W) (105.8 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ136・長180.5・高285・重3.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合取付金具: ポール用(1灯用) NNY28587 (別売)・ポール用(2灯用) NNY28588 (別売)・アーム NNY28426 (別売)・スパイク NNY28585 (別売)

オプション: スヌート NYK50000 (別売)・ガード

NYK50001 (別売)・ディフューズレンズ NYK50002 (別売)・

スプレッドレンズ NYK50003 (別売)

拡散タイプ

天井面・壁面・据置取付用

NNY24143Z相当品

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が-20~35°Cでご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

54°

防雨型

