



NYT1071S_{LE9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

希望小売価格 **189,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4735 lm) (70W) (67.6 lm/W) ▼

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ200・長219・高349・重7.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合取付金具: ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)・ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)・アームDYDX5026(別売)・スパイクNNY28585(別売)

オプション: スヌートNYK50010(別売)・ガード

NYK50011(別売)・ディフューズレンズNYK50012(別売)・

スプレッドレンズNYK50013(別売)

狭角タイプ

天井面・壁面・据置取付用

NNY24396Z相当品

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

14°

彩光色

防雨型

