



SmartArchi

NYY12011 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**38,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(425 lm) (15.5W) (27.4 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高143・重0.6kg

仕様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル:アクリル(透明)

枠:アルミダイカスト(ホワイットつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

使用温度範囲:-10~35℃

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS95150 LJ9

オプション(別売):ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルターNYY90002

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

