



SmartArchi

NY12022 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格**38,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1010 lm) (19W) (53.1 lm/W) **S**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高143・重0.6kg

仕様: 反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル: アクリル(透明)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

使用温度範囲: -10~35℃

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS95200 LJ9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NY190001

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

