



SmartArchi


**NY12023** (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **38,300** 円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(780 lm) (15.5W) (50.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高143・重0.6kg

仕様: 反射板: アルミ (銀色鏡面仕上)

パネル: アクリル (透明)

枠: アルミダイカスト (ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

使用温度範囲: -10~35℃

備考: 適合電源ユニット (別売): 調光タイプ NTS95150 LJ9

オプション (別売): ディフュージョンフィルター

NY90001

適合調光器 (別売): ライトマネージャー Fx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式 ライコン NQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式 (LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲 (約1%~100%)

セパレートセルコン (A、AN、NTタイプ) との組み合わせ可能

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光する場合は適合調光器 (別売) と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

