



SmartArchi

**NYY22011** (100-242V)

白色(4000K)  
Ra85

Ⓜ希望小売価格**39,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(315 lm)(19W)(16.5 lm/W) Ⓜ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高172・重0.6kg

仕様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル:アクリル(透明)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

使用温度範囲:-10~35℃

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS95200 LJ9

オプション(別売):ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルターNYY90002

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

首振範囲25度

水平回転範囲60度

中角タイプ

照度角15度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm


注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

水平回転



照射回転範囲60°

