



SmartArchi

**NYY22014** (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

●希望小売価格**34,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(185 lm)(12.5W)(14.8 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高172・重0.6kg

仕様:反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)

パネル:アクリル(透明)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット:NTS95100 LJ9(別売)

オプション:ディフュージョンフィルターNYY90001

(別売)・スプレッドフィルターNYY90002(別売)

適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・

NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

首振範囲25度

水平回転範囲60度

中角タイプ

照度角15度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

防雨型

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用くだ

さい。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて

ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商


品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
φ75

15°

調光  
ライコン別売光束  
30°

水平回転



照射回転範囲60°

