

SmartArchi

NYY56208K (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **33,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1950 lm) (20W) (97.5 lm/W) **S**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ200・埋込高147・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90200 LJ9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

拡散タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

