SmartArchi

NYY56238K(100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格**38, 500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1565 lm)(15.9W)(98.4 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ200・埋込高147・重0.8kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90150 LJ9
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
拡散タイプ
埋込型
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200　75°　光源遮光角30°　G 購入　調光 ライコン別売