

SmartArchi

NY56290DK9 (100-242V)

調色 (4000K)

Ra82~92

●希望小売価格 **74,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1725 lm) (21W) (82.1 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高138・重1.5kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

・LS/PD信号変換インターフェースNK51111 (別売)

適合ライトコントロール: ライトマネージャー

FxNQ28861K+NQL10151・NQ28841K+NQL10151 (別売)

ライコンXNQH2035600 (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

NY56299相当品

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

