SmartArchi

NYY56290DK9（100−242V）

調色（4000K）
Ra82～92

㊫希望小売価格**86, 100**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（1725 lm）（21W）（82.1 lm/W）Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高138・重1.5kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
備考：専用コントローラ（別売）：設定操作用タブレットEx NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS／PD信号変換インターフェースPlus NK51111
適合ライトコントロール（別売）：ライトマネージャーFx NQ28861K＋NQL10151・ NQ28841K＋NQL10151
ライコンXNQH2035600
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約1%～100%）
調色範囲（2700K電球色～6500K昼光色）
※（lm・lm/W）は白色（4000K）時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
NYY56299相当品
注）専用コントローラ（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度10cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200　調光 ライコン別売　調色可能 約2700～6500K　75°　光源遮光角30°



Archi Design