

SmartArchi


NYY56508K (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **84,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4920 lm)(42.4W)(116.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ450・埋込高250・重4.1kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90551 LZ9

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U

拡散タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NYY56508相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。****注)直下近接限度10cm****注)断熱施工仕様ではありません。****注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**