



SmartArchi

**NYY62102** (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格**24,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(110 lm) (12.2W) (9.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高135・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90151 DD9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルターNYY90002

狭角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

NYY75010相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。


注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 141