



SmartArchi

NY62113 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**24,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(205 lm) (7.2W) (28.4 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高124・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101K LD9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NY90001・スプレッドフィルターNY90002

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用くだ

さい。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて

ご使用ください。


注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 130