



SmartArchi

NY Y62113 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

●希望小売価格 **24,000**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(370 lm) (15.4W) (24.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高124・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック (アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト (ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット (別売): 調光タイプNTS90201K LD9

オプション (別売): ディフュージョンフィルター

NY Y90001・スプレッドフィルターNY Y90002

適合調光器 (別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲 (0%~100%)

セパレートセルコン (A、AN、NTタイプ) との組み合わせ

可能

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用くだ

さい。

注) 調光する場合は適合調光器 (別売) と組み合わせて

ご使用ください。


注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 130