



SmartArchi


NYY62131 (100V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**27,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(565 lm) (8.2W) (68.9 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高124・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 位相調光タイプNTS90101 LG1 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNYY90001 (別売)

適合調光器: ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK (別売)・NQ28732SK (別売)

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NYY75044相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。


注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 130