



SmartArchi

NYY62131 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**24,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1020 lm)(15.4W)(66.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高124・重0.3kg

仕様:反射板:プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90201 LJ9

オプション(別売):ディフュージョンフィルター
NYY90001

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ
可能

NYY75044相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。


注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:130