SmartArchi

NYY62134（100−242V）

電球色（2700K）
Ra85

○希望小売価格**24,000**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（520 lm）（7.2W）（72.2 lm/W）Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ55・埋込高124・重0.3kg
仕様：反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
光源寿命40000時間（光束維持率70%）
備考：適合電源ユニット（別売）：調光タイプNTS90101K LD9
オプション（別売）：ディフュージョンフィルター NYY90001
適合調光器（別売）：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
広角タイプ
埋込型
●天井面取付専用
調光範囲（0%～100%）
セパレートセルコン（A、AN、NTタイプ）との組み合わせ可能
注）必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注）調光する場合は適合調光器（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ55　光源遮光角30°　40°　調光 ライコン別売