



SmartArchi


NYY63211 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **25,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(670 lm) (15.7W) (42.6 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高129・重0.5kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90201 RY9 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNYY90001

(別売)・スプレッドフィルターNYY90002 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NYY75064相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。


注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、電源挿入時の埋込高さは185mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:134