



SmartArchi

NY Y63603 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **25,300**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(695 lm) (15.4W) (45.1 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高137・重0.5kg

仕様: 反射板: アルミ (アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト (ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット (別売): 調光タイプ NTS90201 LJ9

適合調光器 (別売): ライトマネージャー Fx NQ28861K・NQ28841K

信号線式 ライコン NQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式 (LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

狭角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲 (約1%~100%)

セパレートセルコン (A、AN、NTタイプ) との組み合わせ可能

NY Y75113相当品

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光する場合は適合調光器 (別売) と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

