



SmartArchi

**NY64613** (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

希望小売価格 **28,800**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(985 lm) (28.1W) (35.0 lm/W) **S**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高215・重1.1kg

仕様：反射板：アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠：アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット：WiLIA無線調光タイプNTS90351 RY9 (別売)

専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NY75223相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

