



SmartArchi

NY64632 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格**28,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1400 lm)(28.1W)(49.8 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高215・重1.1kg

仕様:反射板:アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠:アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:適合電源ユニット:WiLIA無線調光タイプNTS90351 RY9(別売)

専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113(別売)

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NY75240相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

