



SmartArchi

**NYY64733** (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**32,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2235 lm) (27.3W) (81.8 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高214・重1.1kg

仕様: 反射板: アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90355 LJ9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NY92125

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21535U・NQ21532U

拡散タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

