



SmartArchi

**NY Y65910** (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

●希望小売価格 **25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(720 lm) (27.4W) (26.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90355 LJ9

適合枠ユニット(別売): NY Y96300S

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NY Y95001・スプレッドフィルターNY Y95002

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

首振範囲25度

水平回転範囲355度

狭角タイプ

照度角12度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

