



SmartArchi

**NY65912** (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格 **25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(945 lm) (43W) (21.9 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90551 RY9(別売)

適合枠ユニット: NYY96300S(別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113(別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNYY95001

(別売)・スプレッドフィルターNYY95002(別売)

首振範囲25度

水平回転範囲355度

狭角タイプ

照度角12度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

