NYY65913(100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

㊞希望小売価格**25,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(920 lm)(43W)(21.3 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット＋枠ユニット)
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
反射板:プラスチック(ブラック仕上)
枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90551 LZ9
適合枠ユニット(別売):NYY96300B
オプション(別売):ディフュージョンフィルター NYY95001・スプレッドフィルターNYY95002
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
首振範囲25度
水平回転範囲355度
狭角タイプ
照度角12度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100 / 光束 三口 / 12° / 調光 ライコン別売