



SmartArchi

**NY65913** (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**22,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(920 lm) (43W) (21.3 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(ブラック仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・調光タイプNTS90551 LZ9 (別売)

適合枠ユニット・NY96300B (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNY95001

(別売)・スプレッドフィルターNY95002 (別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・

NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコン

NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U

(別売)

首振範囲25度

水平回転範囲355度

狭角タイプ

照度角12度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル

ターの併用はできません。

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。****注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。****注)直下近接限度30cm****注)断熱施工仕様ではありません。****注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**