



SmartArchi

## NY65920 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

希望小売価格 **25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2410 lm) (43W) (56.0 lm/W) **S**

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(ブラック仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90551 LZ9

適合枠ユニット(別売): NYY96300B

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NYY95001・スプレッドフィルターNYY95002

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

首振範囲25度

水平回転範囲355度

中角タイプ

照度角18度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

