SmartArchi

NYY65931 (100−242V)

白色(4000K)
Ra85

(受)希望小売価格**22, 000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1545 lm)(27.4W)(56.3 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット＋枠ユニット)

仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
反射板：プラスチック(ブラック仕上)
枠：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット・非調光タイプNTS90351 LE9 (別売)
適合枠ユニット・NYY96300B (別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNYY95001 (別売)・スプレッドフィルターNYY95002 (別売)
首振範囲25度
水平回転範囲355度
広角タイプ
照度角28度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100　光源遮光角30°　34°