



SmartArchi

NYY65940 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

●希望小売価格**25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1480 lm) (27.4W) (54.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板：プラスチック(ブラック仕上)

枠：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：調光タイプNTS90355 LJ9

適合枠ユニット(別売)：NY96300B

オプション(別売)：ディフュージョンフィルター

NY95001・スプレッドフィルターNY95002

適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

首振範囲25度

水平回転範囲355度

広角タイプ

照度角33度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

