



SmartArchi

**NYY65941** (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1840 lm)(27.4W)(67.1 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高212・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 非調光タイプNTS90355 LE9

適合枠ユニット(別売): NY91300S

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NY95001・スプレッドフィルターNY95002

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

