



SmartArchi

NY65942 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1815 lm) (27.4W) (66.2 lm/W) 

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高212・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様：灯具：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板：プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：非調光タイプNTS90355 LE9

適合枠ユニット(別売)：NY91300S

オプション(別売)：ディフュージョンフィルター

NY95001・スプレッドフィルターNY95002

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

