



SmartArchi

**NY Y65942** (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格**22,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1665 lm)(33.9W)(49.1 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高220・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

反射板: プラスチック(ブラック仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・非調光タイプNTS90350 LE9 (別売)

適合枠ユニット・NY Y96300B (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNY Y95001

(別売)・スプレッドフィルターNY Y95002 (別売)

首振範囲25度

水平回転範囲355度

広角タイプ

照度角33度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

