



SmartArchi

**NYY72101** (100-242V)

白色(4000K)  
Ra85

Ⓜ希望小売価格 **25,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(75 lm) (7.2W) (10.4 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高159・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 非調光タイプNTS90101 LE9 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNYY90001

(別売)・スプレッドフィルターNYY90002 (別売)

首振範囲25度

狭角タイプ

照度角9度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

NYY71014相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。



注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:144