



SmartArchi

NYY72101 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**28,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(115 lm)(12W)(9.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高159・重0.3kg

仕様:反射板:プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90151 LJ9

オプション(別売):ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルターNYY90002

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

首振範囲25度

狭角タイプ

照度角9度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

NYY71014相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

