



SmartArchi

NYY72104 (100-242V)

電球色 (2700K)

Ra85

Ⓢ 希望小売価格 **25,100**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(120 lm) (15.5W) (7.7 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高159・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック (アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト (ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット (別売): 調光タイプ NTS90201 DD9

オプション (別売): ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルター NYY90002

首振範囲25度

狭角タイプ

照度角9度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲 (約1%~100%)

DALI-2 (国際標準規格の照明制御通信方式) 対応

NYY71012相当品

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光する場合は適合調光器 (別売) と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

