



SmartArchi


NYY72122 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **25,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(970 lm) (15.5W) (62.5 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高149・重0.3kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201 DD9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NYY90001

首振範囲25度

中角タイプ

照度角27度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

NYY71030相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。



注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:133