



SmartArchi

NYY73202 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格 **26,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(235 lm) (15.4W) (15.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高166・重0.5kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201 LJ9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルターNYY90002

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

首振範囲25度

狭角タイプ

照度角9度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NYY71050相当品


注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:143