



SmartArchi

NY73204 (100-242V)

電球色 (2700K)

Ra85

希望小売価格 **26,300**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(220 lm) (15.4W) (14.2 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高166・重0.5kg

仕様: 反射板: プラスチック (アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト (ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット (別売): 調光タイプ NTS90201K LD9

オプション (別売): ディフュージョンフィルター

NY90001・スプレッドフィルター NY90002

適合調光器 (別売): ライトマネージャー Fx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコン NQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

首振範囲25度

狭角タイプ

照度角9度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲 (0%~100%)

セパレートセルコン (A、AN、NTタイプ) との組み合わせ

可能



注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光する場合は適合調光器 (別売) と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時: 143