



SmartArchi

NYY73211 (100V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格 **26,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(370 lm) (8.2W) (45.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高157・重0.5kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 位相調光タイプNTS90101 LG1 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNYY90001

(別売)・スプレッドフィルターNYY90002 (別売)

適合調光器: ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・

NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別売)

・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK

(別売)・NQ28732SK (別売)

首振範囲25度

中角タイプ

照度角16度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NYY71064相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。



注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:132