



SmartArchi

**NYY73221** (100-242V)

白色(4000K)  
Ra85

○希望小売価格 **26,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1015 lm) (12W) (84.5 lm/W) **S**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高157・重0.5kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90151 LJ9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター  
NYY90001

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

首振範囲25度

広角タイプ

照度角29度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

NYY71074相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
ださい。



注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要と  
なります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:132