



SmartArchi

NYY83201 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**28,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(240 lm) (15.7W) (15.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高139・重0.5kg

仕様: 反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 無線調光タイプNTS92201 RS9

適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコム

ひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NYY90001・スプレッドフィルターNYY90002

狭角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。


注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、電源挿入時の埋込高さは185mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



オプション取付時:144