



SmartArchi

NYY84602 (100/200/242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格**33,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1005 lm)(27.3W)(36.8 lm/W)㊦

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高215・重1.1kg

仕様:反射板:アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠:アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90355 LJ9

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

狭角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NYY64602後継品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

