



SmartArchi


NYY84611 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**33,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1025 lm) (28.1W) (36.4 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高215・重1.1kg

仕様: 反射板: アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット(別売): WiLIA無線調光タイプ
NTS90351 RY9

専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx

NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線
信号変換インターフェースNK51113

中角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NYY64611後継品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

