



SmartArchi

NYY84622 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格**33,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1320 lm)(28.1W)(46.9 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高215・重1.1kg

仕様:反射板:アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠:アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):無線調光タイプNTS92351 RS9

適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコム

ひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

