SmartArchi

NYY85920(100/200/242V)

昼白色(5000K)
Ra85

(受)希望小売価格**29,100**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1985 lm)(27.4W)(72.4 lm/W)Ⓢ
LED内蔵・枠ユニット別売・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高212・重1.4kg(灯具ユニット+枠ユニット)

仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
反射板:プラスチック(ブラック仕上)
枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):非調光タイプNTS90355 LE9
適合枠ユニット(別売):NYY91300B
オプション(別売):ディフュージョンフィルターNYY95001・スプレッドフィルターNYY95002
中角タイプ
埋込型
●天井面取付専用
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
NYY65920後継品
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100
光源遮光角30°
20°



Archi Design